

made in Germany

ディーゼル発電機用 軽油 / バイオディーゼル・デュアルタンク装置

現在ご使用されているディーゼル発電機を、軽油とバイオディーゼルで稼働できる2系統燃料方式（2タンク＝デュアルタンク）への改造のご提案！

〔燃料自動切替制御〕

製品特長

- 軽油・BDF とともに使用可能
- 稼働温度に到達後、BDF へ自動切替
- 残留 BDF 自動排出機能内蔵
- ヒーターと熱交換器で温度調整
- 必要な主要パーツがオールインワン
- BDF タンク残量お知らせ機能付

ラインナップ




- エンジン出力 50kW 以下用：12V / 24V〔燃料ホース内径 8mm〕
- エンジン出力 75kW 以下用：12V / 24V〔燃料ホース内径 10mm〕
- エンジン出力 150kW 以下用：12V / 24V〔燃料ホース内径 10mm〕
- エンジン出力 250kW 以下用：12V / 24V〔燃料ホース内径 13mm〕

標準部品

コントローラー



切替バルブ



熱交換器



リレー

プレフィルター




その他部材

燃料ポンプ




タンク・センサー

BDF タンク (HDPE 製) 0.03MPa CE 認定 TÜV 付 [8/10/13mm 用]



3.0kg

[33L, W50xD35xH23cm]




4.3kg

[43L, W65xD35xH23cm]




5.4kg

[53L, W80xD35xH23cm]



3.1kg

[42L, W50xD35xH30cm]




5.3kg

[55L, W65xD35xH30cm]




6.4kg

[70L, W80xD35xH30cm]




7.2kg

[62L, W66xD30xH44cm]



8.2kg

[91L, W91xD30xH44cm]



8.2kg

[140L, W110xD40xH40cm]



〔タンクブラケット〕



〔標準・タンク液面センサー〕



〔ゲージ付・タンク液面センサー〕

販売元： 株式会社チヒロ

【お問合せ先】

〒540-0004 大阪市玉造 2-15-16 1F Tel:06-4308-4000 Fax:06-4308-4001

URL: <http://www.chi-hiro.co.jp>