



トリプルアクション・スタティックミキサー
■お問い合わせデータシート■

| | | | |
|-------|--|----------------------|--|
| 貴社名 | | 部署名 | |
| ご担当者名 | | ご担当・役職名 | |
| ご住所 | | E-mail Tel Fax | |

※アプリケーションに合わせたモデル選定の算出の為、必要な詳細データとなります

| プロセス詳細 | 記入事項 | | 注記事項 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 配管 | 配管径 | スケジュール | |
| | | | |
| | 材質 | プロセス用途 | |
| | | | |
| 稼働圧力 | MPa(最低) | MPa(最大) | |
| | | | |
| 稼働温度 | ℃(最低) | ℃(最高) | |
| | | | |
| 環境温度 | ℃(最低) | ℃(最高) | |
| | | | |
| 流量 | L/分(最小) | L/分(最大) | |
| | | | |
| 液体詳細 | cSt 動粘度 / cP 粘度 | 密度 (g/cm ³) | |
| | | | |
| 混合媒体 | 液体・粉体 粒径 混合濃度 (%) 等 | | |
| | | | |
| | cSt 動粘度 / cP 粘度 | 密度 (g/cm ³) | |
| | | | |
| ※混合時に必要な特記事項があれば、できる限り詳しく記載ください | | | |

| 接続タイプ | 記入事項 | | 注記事項 |
|-----------------|---------------------------|--------------|------|
| フランジ種類 圧力クラス | JIS/ANSI/DIN 圧力 K | RF/FF スケジュール | |
| | | | |
| ねじ込み | R テーパー / NPT / G ねじ / その他 | | |
| | | | |

CHIHIRO CO., LTD.

■06-4308-4001 迄ファックス戴くか、スキャンして E-MAIL にて返信ください■